

TERTIAIRE

CIBEL'O

ROBUSTE |
FONCTIONNELLE |
WATER & COFFEE SERVICE



Un mix idéal
« service café
de bureau » [OCS]
et fontaine d'eau
réfrigérée.

www.dieau-edafim.com



Ce modèle carré et fonctionnel s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement et plus particulièrement en milieu tertiaire.

En offrant la possibilité de poser une machine à café (avec un branchement électrique à l'arrière de la fontaine), Cibel'O associe expresso et eau fraîche (eau chaude en option).

Le modèle se raccorde sur le réseau d'eau potable avec 3 possibilités d'évacuation :

- Directement reliée au réseau d'eaux usées
- Bac à égouttures amovible capacité 1,25 litres – Nettoyage facilité
- Jerrycan de récupération des eaux usées de 2 litres à l'intérieur de la fontaine avec coupure automatique*.

L'eau filtrée supprime les goûts désagréables comme le chlore et les impuretés. Dans la version eau chaude, l'eau filtrée réduit la formation du tartre. Le filtre est facilement accessible par l'arrière de la fontaine.

Différentes versions :

- Eau réfrigérée et eau tempérée
- Eau réfrigérée et chaude

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Débit 45 L/H : jusqu'à 50 gobelets d'eau réfrigérée à la suite
- Possibilité de poser une machine à café surface inox (Dim: l 330 mm x L 330 mm)
- Possibilité de remplissage de bouteille 50 cl
- Grande capacité du bac à égoutture (1,25 litres)
- Porte avant facilitant l'accès technique (dont accès jerrycan)
- Echangeur inox à détente directe : aucune stagnation de l'eau dans un réservoir
- Refroidissement à Banc de Glace haute performance*
- Cette technologie réduit de 50% la consommation d'énergie
- Hygiène grâce à un entretien facile.



NOUVELLE TECHNOLOGIE

* Le système à banc de glace est préconisé pour un remplissage de plusieurs gobelets en un temps relativement court, il permet d'obtenir une température d'eau fraîche constante.



Référence	Débit	Poids
CIBEL'O 45 BG RS	45 L/H d'eau réfrigérée et tempérée	45 Kg
CIBEL'O 45 BGRS AE	45 L/H d'eau réfrigérée et tempérée	45 Kg
CIBEL'O 45 BG MS	45 L/H d'eau réfrigérée et chaude	45 Kg
CIBEL'O 45 BGMSAE	45 L/H d'eau réfrigérée et chaude	45 Kg

Dimensions :
 Hauteur totale = 1120 mm
 Largeur = 330 mm
 Profondeur = 330 mm
 Hauteur niche = 280 mm
 Sortie d'écoulement = 570 mm



Possibilité de personnalisation



Jerrycan 2 litres intégré dans la fontaine en option*



Filtre accessible

Prise électrique (pour machine à café)

Waterblock en option

Réducteur de pression en option



www.dieau-edafim.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Débit 45L/H d'eau réfrigérée et filtrée.
- Production d'eau froide : à température ambiante de 25°C, capacité de 50 gobelets d'eau réfrigérée à moins de 12°C à la suite.
- Bec de tirage facilement démontable pour le détartrage et la désinfection.
- Boutons poussoirs électriques robustes et antivandalismes.
- Bac à égoutture amovible d'une contenance de 1,25 litres. Avec ou sans bonde d'évacuation au réseau (au choix – à préciser à la commande) – Grille inox.
- Habillage en tôle prélaquée coloris gris argent avec socle et partie supérieure de la fontaine en inox.
- Système de filtration EDAPURE.
- Refroidissement à Banc de Glace haute performance.
- Echangeur inox à détente directe.
- Groupe froid avec condenseur statique.
- Fluide Frigorigène R134A sans CFC.
- Alimentation électrique AC 220V/50HZ – Câble fourni avec fiche mâle.
- Alimentation eau en tube noir souple 1/4" avec embout de raccordement en mâle 3/8".
- Evacuation tuyau souple Ø 12/16 mm (version avec évacuation).
- Pieds vérins réglables.

VERSION EAU CHAUDE

- Un bouton poussoir électrique de sélection « eau chaude ».
- Un bec de tirage eau chaude.
- Un réservoir chaud incorporé en acier inoxydable de capacité 1,2 litres.
- Thermostat de régulation de l'eau chaude – Maximum 77°C.

OPTIONS :


DISTRIBUTEURS/COLLECTEURS EN ACCESSOIRES :

- Distributeur latéral en option (capacité 100 gobelets).
- Collecteur de 400 gobelets.

*KIT DE RECUPERATION DES EAUX USEES à l'intérieur de la fontaine (2 litres avec coupure automatique).

AUTRES COLORIS CARROSSERIE NOUS CONSULTER.

Revendeur



Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires pour améliorer la technique ou la présentation.