



OASIS Aquila

Fontaine Réseau

OASIS Aquila est la dernière génération de refroidisseurs d'eau de réseau. Cet appareil entièrement sans contact est une triple révolution : il est conçu dans un souci de performance, de facilité d'entretien et d'esthétique. OASIS Aquila a tout pour plaire.

Grâce à l'activation de l'appareil sans contact, maintenir le bon niveau d'hydratation n'a jamais été aussi sûr. L'interface de l'utilisateur est intuitive et facile à utiliser. La hauteur de dosage élevée de l'OASIS Aquila vous permet de remplir facilement une grande bouteille d'eau !

Conçu pour un entretien et une désinfection faciles, le panneau de porte avant permet un accès facile aux filtres.

La technologie du point de refroidissement direct dans le réservoir sous pression OASIS assure un approvisionnement constant en eau réfrigérée ; une fois introduite dans le système, l'eau s'écoule dans le réservoir sous pression et est refroidie en se déplaçant vers le point de distribution.

L'extérieur de l'unité est fait de plastique ABS et de panneaux latéraux en acier thermolaqué noir mat. L'interface a une finition contrastée haute brillance - cela donne à l'OASIS Aquila un aspect intemporel et élégant



EAU PLATE			
	EAU FROIDE & TEMPÉRÉE	EAU CHAUDE & FROIDE	EAU CHAUDE, FROIDE TEMPÉRÉE
CODE MODELE	P1TPVKY BLK	P1TPVHSY BLK	P1TPVHSKY BLK
ACTIVATION	Activation par boutons poussoirs actionnant les électrovannes		
FILTRATION	OASIS Green Filters (Filtre Vert - Optionnel), Tamis 100 microns incorporé		
STERILISATION	Système Quasar(UV C LED) en option		
DÉBIT D'EAU	2 l/min.		
TYPE DE DRAINAGE	Possibilité raccordement ou kit anti débordement en option)		
EXTERIEUR	Plastique ABS, acier galvanisé avec peinture poudre		
CHASSIS	Acier galvanisé Heavy duty		
DIMENSIONS	1120(H)x 320(L) x 380(P) [mm]		
HAUTEUR DE L'ALCOVE	320 mm		
POIDS NET	23,4 Kg	24,6 Kg	24,6 Kg
PUISSANCE	220-240V, 50/60 Hz		
CAPACITE PRODUCTION EAU FROIDE	20 l/h (temp. ambiante 21°C) / 8,5 l/h (temp. ambiante 32°C)		
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	Pressure Vesse eau froide 1,5 l	Pressure Vesse eau froide 1,5 l, Chaudière 1,5 l	
AMPERAGE	0,8 Amps	2,8 Amps	
CONSO. ELECTRIQUE	100 Watts	620 Watts	
PRODUCTION EAU CHAUDE	-	7.9LPH	
PAYS D'ORIGINE		Pologne	
CERTIFICATIONS		CE(LVD, EMC, RoHS)	
GARANTIE		1 an	