

BWT AQA Drink Pro 20 CAS

Fontaine à eau



NOUVEAUTÉ



Les + produit

- » Affichage de l'état de fonctionnement
- » **Indicateur de désinfection** par rayonnement UV
- » **3 types d'eau** : fraîche, pétillante, tempérée
- » Taille **compacte**
- » Bac récepteur avec possibilité de raccordement à l'égout
- » **Agréable à boire**, grâce à la cartouche BWT Multifonctions : anti-tartre, anti-goûts et odeurs, ultrafiltration et **enrichissement en magnésium**
- » **Grande capacité**, 20 L/h d'eau fraîche ou pétillante

FONCTIONNEMENT

La fontaine BWT AQA Drink Pro 20 CAS, raccordée au réseau d'eau, peut être placée où vous le souhaitez grâce à sa forme compacte. Avec une simple pression du doigt, vous dégustez une eau fraîche, pétillante ou tempérée, à votre convenance.

Le filtre BWT doté de la technologie Magnésium transforme l'eau en une expérience gustative agréable et vous donne de l'énergie pour votre journée tout en assurant une filtration poussée permettant de retenir les polluants et les micro-plastiques.

L'eau est désinfectée avec une lampe UV, pour vous fournir une eau toujours plus saine et savoureuse.

Avec son design séduisant, BWT AQA Drink Pro 20 CAS, se glisse facilement dans des bureaux et salles d'attentes de petite taille.

» **Débit: 20 L/h**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type		BWT AQA Drink Pro 20 CAS
Caractéristiques techniques		
Modèle		Autonome
Coloris		Blanc
Eau ambiante, plate		oui
Eau fraîche, plate		oui
Eau fraîche, pétillante		oui
Spécifications - Conditions de fonctionnement		
Production d'eau tempérée, plate	L/h	>120
Production d'eau fraîche, plate ou pétillante	L/h	120
Température de l'eau fraîche	°C	4-12
Débit	L/min	>2
Capacité max. de refroidissement*	W	150
Puissance de la lampe UV	W	11
Pression d'eau à l'entrée	bar	2
Pression de CO ₂	bar	4
Réfrigérant		R134a (36g)
Protection contre des fuites		Oui (réservoir d'eau usée de 3 litres)
Connexions		
Tension secteur / fréquence	V/Hz	220-240/50
Consommation électrique totale	W	230
Raccord d'eau potable	Pouces	¼
Raccord CO ₂	Pouces	¼
Dimensions et poids		
Dimensions de la fontaine à eau L x H x P	cm	23 x 39 x 36
Dimensions de socle L x H x P	cm	23 x 80 x 36
Hauteur du robinet	cm	21.5
Poids net, fontaine à eau	kg	18
Poids brut, fontaine à eau	kg	20
Code article		PK0905001

*température d'eau d'entrée, 20°C